

2-Komponenten-System CP2 DUO FROTH-PAK™

ClearoPAG[®] GmbH
MARKENPRODUKTE



Leistungsstark

- Abstellbar
- Wiederverwendbar
- Vielseitige Einsatzgebiete



In praxisgerechten
Gebindegrößen
für jeden Bedarf:



Zur Unterstützung der dauerhaften mechanischen Lastabtragung,
Dämmung und Luftdichtheit.

www.clearopag.de

2-Komponenten-System CP2 DUO FROTH-PAK™

ClearoPAG[®]
MARKENPRODUKTE



Innentüren



- Befestigung / Montage von Innentüren z.B. mit 6-Punkt Verschäumung oder kompletter Fugenfüllung
- Zur zusätzlichen Lastabtragung bei Haustüren
- Montage von Stahlzargen

Fenster



- Zur zusätzlichen Lastabtragung bei Fenstern und Hebeschiebetüren
- Unterfüllen von Fensterbänken
- Ausbesserung von Dämmschichten

Sanitär



- Unterfüllen von Duschtassen und Badewannen
- Füllen von Wanddurchbrüchen und Hohlräumen
- Ummantelung von Rohren
- Einbau von Unterputzpülkästen

- **Schneidbar bereits nach ca. 2 Minuten**
- **Druckfestigkeit von ca. 15t/m²**
- **Wärmeleitfähigkeit 0,0216 W/ (m*K)**

ClearoPAG CP2 DUO FROTH-PAK™ ist ein abstellbares und wieder-
verwendbares 2-Komponenten Polyurethan-System. Es ermöglicht
die schnelle und einfache Herstellung von PU-Ortschaum in hoher
Qualität für den professionellen Einsatz.

Im Gegensatz zu üblichen 2K Systemen erfolgt die Aktivierung nicht
innerhalb des Behälters, sondern die Reaktion der Komponenten
findet erst in den auswechselbaren Düsen mit integriertem Statik-
mischer statt. Das ermöglicht auch die Verarbeitung und Applika-
tion von geringen Schaummengen. Dies ist zum einen eine enorme
Kostensparnis für den Anwender und zum anderen auch sehr
umwelt- und ressourcenschonend.

Der Spritzschaum zeichnet sich durch besonders gute Haft-
eigenschaften auf den gängigen Untergründen aus Holz, Metall,
Mauerwerk, Glas und Kunststoff aus.

Auch im praktischen Servicekoffer



Komplett-Set mit Dosiergerät, 2K-Spritzschaum, Flächen- und
Montagedüsen, Düsenverlängerung (die auch das Füllen tiefer
Hohlräume ermöglicht) und Anwendungshinweisen.



Durchdacht bis ins Detail

Dosierdüse für ein präzises Füllen von
Hohl- und Zwischenräumen.
Praktisch: mit transparenter Dosierspitze
erkennt der Anwender sofort, ob eine
Düse bereits eingesetzt wurde.

Für weitere Informationen sowie Produktseminare und
Montageschulungen sprechen Sie uns gerne persönlich an.

ClearoPAG GmbH

Südstrasse 6 · D-33829 Borgholzhausen · Telefon: (054 25) 50 35 · Telefax: (054 25) 71 33 · E-Mail: info@clearopag.de